

ELITE

Serenity Elite
Trockner und Waschmaschine



SWISS MADE 

 **SCHULTHESS**

EXKLUSIVMODELL / MODÈLE EXCLUSIF / MODELLO ESCLUSIVO

Ihr ELITE-Electro-Partner

Votre ELITE Partenaire Electro

Il vostro ELITE Partner Elettro



ELITE
electro-partner.ch

Waschmaschine Serenity Elite

ELITE-Preis Prix ELITE Prezzo ELITE

Fr. 2'290.-

Fr. 2'350.00 mit/avec/con Aquastopp*

Inkl. MwSt und vRG, Incl. TVA et TAR, Incl. IVA e TRA

Katalogpreis, Prix catalogue, Prezzo di listino
Inkl. MwSt, Incl. TVA, Incl. IVA

Fr. 2'846.-

Fr. 2'916.-*



Echtes Schweizer Qualitätsprodukt

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Füllmenge 1 – 8 kg
- Schleuderdrehzahl 1600 U/Min.
- Aquasafe
- Cleanjet Technology
- Zeitvorwahl bis 24h
- Programmgruppen: Homeclean, Businesswear, Softcare, Activewear
- Energieklasse A
- Silent Motor
- Schalldämmung nach Norm SIA 181
- Eco 40-60
- Expressprogramme für alle Temperaturen ab 25 Minuten
- LED-Trommelbeleuchtung
- Baumwolle Powerclean 40/60°C, in 57 Min.
- Türe Silver

Programmooptionen

Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

Véritable produit de qualité Suisse

- Grand écran couleur 4,3"
- Tambour à linge 3D
- Capacité 1 – 8 kg
- Vitesse d'essorage 1600 tr/min.
- Aquasafe
- Cleanjet Technology
- Départ différé jusqu'à 24h
- Groupes de programmes: Homeclean, Businesswear, Softcare, Activewear
- Classe d'énergie A
- Moteur Silent
- Isolation phonique conforme à la norme SIA 181
- Eco 40-60
- Programmes Express à partir de 25 minutes
- Éclairage à LED du tambour
- Coton Powerclean 40/60°C, en 57 min.
- Porte Silver

Options du programme

Express, prélavage, intensif (taches), diminution de la température, régime, arrêt rinçage, prétrempage

Autentico prodotto svizzero di qualità

- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Capacità di carico 1 – 8 kg
- Velocità centrifugazione 1600 g/min
- Aquasafe
- Cleanjet Technology
- Preselezione dell'ora di avvio fino a 24h
- Gruppi di programmi: Homeclean, Businesswear, Softcare, Activewear
- Classe energetica A
- Motore Silent
- Insonorizzazione a norma SIA 181
- Eco 40-60
- Programmi espresso a partire da 25 minuti
- Illuminazione del tamburo a LED
- Cotone Powerclean 40/60°C, a 57 min
- Sportello Silver

Funzioni extra

Express, prelavaggio, intensivo (macchie), riduzione della temperatura, numero di giri, arresto risciacquo, ammollo

Wäschetrockner Serenity Elite

ELITE-Preis Prix ELITE Prezzo ELITE

Fr. 2'290.-

Inkl. MwSt und vRG, Incl. TVA et TAR, Incl. IVA e TRA

Katalogpreis, Prix catalogue, Prezzo di listino
Inkl. MwSt, Incl. TVA, Incl. IVA

Fr. 2'846.-



Der sparsame Schweizer Trockner

- Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean-Maschinenreinigungsprogramm für konstante Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Füllmenge 1 – 8 kg
- Nur 1 Flusenfilter
- Zeitvorwahl bis 24h
- Programmgruppen: Homeclean, Businesswear, Softcare, Activewear
- Automatik-Programme von mangelfeucht bis extratrocken
- Sonderprogramme: Pullover und Turnschuhe im Korb
- LED-Trommelbeleuchtung
- Knitterschutz
- Signalton bei Programmende
- Hervorragende Geräuschisolation, max. 62 dB(A)
- Trocknungskorb

Programmooptionen

Schonen, Trocknen +, Zeittrocknen, Express

Le sèche-linge suisse le plus économe

- Modèle à condensation avec pompe à chaleur intégrée et système autonettoyant Autoclean pour une efficacité énergétique constante pendant toute la durée de vie
- Grand écran couleur 4,3"
- Capacité 1 – 8 kg
- Seulement un seul filtre à peluches
- Départ différé jusqu'à 24h
- Groupes de programmes: Homeclean, Businesswear, Softcare, Activewear
- Programmes automatiques de légèrement humide à extra sec
- Programmes spéciaux: Pulls et Baskets séchage panier
- Éclairage à LED du tambour
- Protection anti-froissage
- Signal sonore en fin de programme
- Excellente isolation phonique, max. 62 dB(A)
- Panier de séchage

Options du programme

Doux, Séchage +, Séchage différé, Express

L'asciugatrice svizzera più economica

- Modello con condensatore, pompa di calore integrata e sistema autopulizia Autoclean per una costante efficienza energetica per tutta la durata utile della macchina
- Ampio display a colori da 4,3"
- Capacità di carico 1 – 8 kg
- Un solo filtro per pelucche
- Avvio ritardato fino a 24h
- Gruppi di programmi: Homeclean, Businesswear, Softcare, Activewear
- Programmi automatici da umido per stiratura ad asciugatura forte
- Programmi speciali: Pullover e Scarpe nel cestello
- Illuminazione del tamburo a LED
- Antipiega
- Segnale acustico a fine programma
- Eccellente isolamento acustico: mass. 62 dB(A)
- Cesto di asciugatura

Opzioni per i programmi

programma delicato, asciugatura +, asciugatura a tempo, asciugatura espresso

Warendeklaration / Déclaration de marchandise / Dichiarazione merci

Geräteart	Frontlader	Type d'appareil	chargement frontal	Tipo di apparecchio	Apertura frontale	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		Type ou désignation de vente		Designazione di vendita		Serenity Elite
Produktnummer		N° de produit		Numero del prodotto		AAJ0.1
Nennkapazität	kg	Capacité nominale	max. kg	Capacità nominale	max. kg	8
Verbrauchsdaten für Standardwaschvorgang		Consommation programme standard		Efficienza e consumi		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindez	A bis G / EEI	Classe d'efficacité énergétique / indice d'efficacité	de A à G / EEI	Classe di efficienza energetic / indice energetica	da A a G / EEI	A / 50.5
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	Consommation d'énergie par cycle	kWh	Consumo energetico per ciclo	kWh	0.46
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	Consommation d'eau par cycle	l	Consumo d'acqua per ciclo	l	42
Gebrauchseigenschaften		Caractéristiques d'utilisation		Caratteristiche di utilizzo		
Schleudereffizienzklasse	von A bis G	Classe d'efficacité d'essorage	de A à G	Classe di efficienza di centrifugazione	da A a G	A
Schleuderdrehzahl (Voll-/Halb-/Viertelbeladung)	U/min	Vitesse d'essorage capacité nominale, moitié et quart	tr/min	Velocità di centrifuga capacità nominale / metà / quarto	g/min	1545 / 1647 / 1648
Restfeuchte (Voll-/Halb-/Viertelbeladung)	%	Humidité résiduelle à capacité nominale, moitié et quart	%	Umidità residua a capacità nominale / metà / quarto	%	44 / 44 / 44
Wascheffizienzindex		Indice d'efficacité de lavage		Indice di efficienza di lavaggio		1.04
Spülwirkung	g/kg	Efficacité de rinçage	g/kg	Efficiaci di nsciacquo	g/kg	4.80
Abmessungen		Dimensions		Dimensioni		
Hohe / Breite	cm	Hauteur / Largeur	cm	Altezza / Larghezza	cm	85 / 60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	Profondeur, distance du mur comprise	cm	Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	67
Türanschlag	l/r/w	Porte ouvrant à	d/g/m	Chiusura sportello	d/s/c	• / • / •
Leergewicht	kg	Poids à vide	kg	Peso a vuoto	kg	90
Ausstattung Waschprogramm		Equipement programmes de lavage		Allestimento programmi di lavaggio		
30 °C Wolle	min	30 °C laine	min	30 °C lana	min	39
30 °C Quickwash	min	30 °C Quickwash	min	30 °C Quickwash	min	15
40 °C Baumwolle	min	40 °C coton	min	40 °C Cotone	min	55
40 °C Baumwolle Express	min	40 °C coton Express	min	40 °C Cotone Espresso	min	25
60 °C Baumwolle	min	60 °C coton	min	60 °C Cotone	min	64
40 °C / 60 °C Baumwolle Powerclean	min	40 °C / 60 °C coton Powerclean	min	40 °C / 60 °C Cotone Powerclean	min	57
Einfüllöffnung vorne	Ø cm	Ouverture de chargement frontale	Ø cm	Apertura di carico frontale	Ø cm	34
Anschlusskabel	m	Câble d'alimentation	m	Cavo elettrico	m	1.6
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	Tuyau d'amenée d'eau avec filtre fin	m	Tubo immissione acqua con filtro fino	m	1.5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	Tuyau d'écoulement avec coude	m	Tubo scarico con curva	m	1.5
Elektrischer Anschluss		Raccordement électrique		Allacciamento elettrico		
Spannung	V	tension	V	tensione	V	400 2N~
Anschlusswerte	kW	puissance absorbée	kW	potenza	kW	4.0
Absicherung	A	fusible	A	fusibili	A	10
Wasseranschluss		Raccordement d'eau		Raccordo acqua		
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		raccordements possibles eau froide/chaude		allacciabile ad acqua fredda/acqua calda		• / Optional
Herkunftsland		Pays d'origine		Paese d'origine		Schweiz / Suisse / Svizzera
Garantie	Jahre	Garantie	ans	Garanzia	anni	2
Service durch		Service après-vente par		Assistenza tecnica		Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Anbieters		Nom et adresse du fournisseur		Nome e indirizzo dell'offerente		Schulthess Maschinen AG 8633 Wolfhausen/ZH

Geräteart	Frontlader	Type d'appareil	chargement frontal	Tipo di apparecchio	Apertura frontale	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		Type ou désignation de vente		Designazione di vendita		Serenity Elite
Produktnummer		N° de produit		Numero del prodotto		MAJ0.1
Nennkapazität	kg	Capacité nominale	max. kg	Capacità nominale	max. kg	8
Verbrauchsdaten		Consommation		Dati di consumo		
Energieeffizienzklasse		Classe d'efficacité énergétique		Classe di efficienza energetica		B
Jahresenergieverbrauch	kWh	Consommation annuelle	kWh	Consumo energetico annuo	kWh	163
Energieverbrauch Standardprogramme Voll-/Halbbeladung	kWh	Consommation programme standard pleine/demi-charge	kWh	Consumo energetico con progr. standard a pieno/metà carico	kWh	1.74 / 1.02
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand	W	Consommation en veille sous/hors tension	W	Consumo in standby in posizione acceso/spento	W	0.12 / 0.12
Gebrauchseigenschaften		Caractéristiques d'utilisation		Caratteristiche di utilizzo		
Mittlere Programmdauer Standardprogramm	min	Durée moyenne du programme standard	min	Durata media di programma standard	min	113
Programmdauer Standardprogr. Voll- / Halbbeladung	min	Durée programme standard pleine/demi-charge	min	Durata programma standard a pieno/metà carico	min	144 / 89
Automatische Ausschaltzeit	min	Délai de mise hors tension auto	min	Spegnimento automatico	min	5
Kondensationseffizienzklasse A (höchste Effizienz) ... G (geringste Effizienz)		Classe d'efficacité condensation A (efficacité maximale) ... G (efficacité minimale)		Classe di efficienza di condensazione A (efficienza massima) ... G (efficienza minima)		B
Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm	%	Efficacité moyenne de la condensation du progr. standard	%	Efficienza media di condensazione con progr. standard	%	87
Geräusch	dB(A) (re 1pW)	Niveau sonore	dB(A) (re 1pW)	Livello di rumore	dB(A) (re 1pW)	62
Bauform		Construction		Forma costruttiva		
Standgerät mit Arbeitsplatte		Machine en pose libre avec dessus		Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•
Standgerät unterbaufähig		Machine en pose libre intégrable sous plan		Apparecchio a posa libera, adatto per montaggio sottopiano		•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule		Machine standard pour tour de lavage-séchage		Apparecchio standard per colonna lava-asciuga		•
Türanschlag	r/l/w	Porte ouvrant à	d/g/m	Battuta sportello	d/s/c	• / • / •
Abmessungen		Dimensions		Dimensioni		
Hohe / Breite / Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	Hauteur / Largeur / Profondeur, distance au mur incl.	cm	Altezza / Larghezza / Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	85 / 60 / 64
Hohe für Unterbau	cm	Hauteur pour intégration sous plan	cm	Altezza per montaggio sottopiano	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	Profondeur, porte ouverte	cm	Profondità con sportello aperto	cm	122
Hohe verstellbar	cm	Hauteur réglable	cm	Regolazione in altezza	cm	2
Leergewicht	kg	Poids à vide	kg	Peso a vuoto	kg	59
Steuerung der Trocknung		Commande du séchage		Regolazione dell'asciugatura		
durch Zeitwahl		Sélection de la durée du cycle		mediante scelta della durata		•
autom. durch elektronische Feuchtigkeitsabstastung		Automatique par détection électronique de l'humidité		automatica, mediante rilevazione elettronica dell'umidità		•
System und Ausstattung		Système et équipement		Sistema e dotazione		
Wärmepumpe-Kondensationssystem		Système à pompe à chaleur		Sistema a pompa di calore		•
Trocknungszeit für 8 kg Baumwolle bei 1600 U/min (schränktrocken)	min	Durée du séchage à 1600 t/min pour 8 kg (coton, prêt à ranger)	min	Tempo di asciugatura a 1600 g/min. per 8 kg cotone asciugatura normale	min	172
Einfüllöffnung vorne	Ø cm	Ouverture de chargement frontale	Ø cm	Apertura di carico frontale	Ø cm	36 / 31
Anschlusskabel mit Stecker Typ 13	m	Câble d'alimentation avec fiche type 13	m	Cavo di allacciamento con spina tipo 13	m	1.65
Ablaufschlauch	m	Tuyau d'écoulement	m	Tubo di scarico	m	1.9, Ø 10 mm
Direktablauf mit Pumpe		Écoulement du condensat direct		Scarico della condensa diretto		•
Maximale Ablaufhöhe	m	Hauteur d'écoulement max.	m	Massima altezza scarico	m	1
Stromversorgung / Elektrischer Anschluss		Alimentation en courant / raccordement électrique		Alimentazione elettrica / allacciamento elettrico		
Spannung	V	Tension	V	tensione	V	230 1N~
Anschlusswerte	kW	Puissance raccordée	kW	potenza allacciata	kW	0.8
Absicherung	A	Protection	A	fusibili	A	10
Sicherheit und Service		Sécurité et S.A.V.		Sicurezza e assistenza		
Entspricht den CH Sicherheitsbestimmungen		Conforme aux normes de sécurité suisses		Conforme alle norme di sicurezza svizzere		Electrosuisse
Herkunftsland		Pays d'origine		Paese d'origine		Schweiz / Suisse / Svizzera
Garantie	Jahre	Garantie	ans	Garanzia	anni	2
Service durch		Service après-vente par		Assistenza tecnica		Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Anbieters		Nom et adresse du fournisseur		Nome e indirizzo dell'offerente		Schulthess Maschinen AG 8633 Wolfhausen/ZH