



**Steel Seal™** – L'assenza di guarnizione in gomma dell'oblò garantisce un ambiente di lavaggio più igienico e facilita le operazioni di carico e scarico. Sulle guarnizioni Steel Seal™ degli oblò – presenti in tutte le lavatrici ASKO – Fors concede una garanzia di 20 anni.

**Quattro Construction™** – Il sistema Quattro Construction™ è veramente unico e al contempo semplice: il sistema di design consiste in quattro ammortizzatori che trasmettono l'energia delle vibrazioni dall'esterno del cestello alla piastra di base della macchina. È così possibile centrifugare alla massima velocità con una pressoché totale assenza di vibrazioni.

**Active Drum™** – I trascinatori a forma di clessidra del cestello, rimovibili, guidano il bucato verso la zona delicata del cestello e trasportano lo sporco grossolano e i pelucchi più grossi verso le grandi aperture ai bordi del cestello. Active Drum™ garantisce risultati di lavaggio ottimali con un'usura minima dei tessuti.



## Descrizione

<b>Applicazione</b>	Domestico
<b>Posa libera/incasso</b>	Posa libera
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Materiale pannello frontale</b>	Inox
<b>Materiale cestello</b>	Inox
<b>Materiale vasca</b>	Inox
<b>Comando</b>	manopola girevole; Tasti
<b>Display</b>	segni neri su uno sfondo bianco; Schermo LCD
<b>Sicurezza presente</b>	Sì; Il sistema Aqua Block™ garantisce la protezione contro le perdite d'acqua: tempo di apporto d'acqua, protezione antirabocamento, pompa di scarico antibloccaggio, tubo di ingresso in PEX, Steel Seal™ - guarnizione della porta senza soffietto, cestello e vasca in acciaio inox
<b>Programmi automatici</b>	Sì
<b>Numero di programmi</b>	14
<b>Programmi speciali</b>	Lavaggio universale, Cotone, ECO 40-60, Misto/Sintetico, Lana/lavaggio a mano, Biancheria nera, Tempo programmato, Automatico, Rapido 30', Intensivo, Delicato, Professionale rapido 59', Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Pulizia a tamburo

**Segnale fine del programma** Si; ottico/acusticamente

**Motore a induzione** Sì

**Struttura** Quattro™

**Oblò Steel Seal** Sì

**Caricamento** Frontale

**Cerniera della porta** Sinistra non modificabile

**Allacciamento idrico** Acqua fredda

**Impostazione della durezza dell'acqua** Sì

**Lunghezza del tubo dell'acqua** 150 cm

**Lunghezza del tubo di scarico** 160 cm

**Avvio ritardato** Sì

Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

## Dati tecnici

<b>Larghezza norma</b>	60 cm
<b>Classe di efficienza energetica</b>	A
<b>Classe di efficienza centrifuga</b>	B
<b>Capacità</b>	8 kg

<b>Consumo annuale di energia</b>	49 kWh
<b>Consumo acqua per ciclo</b>	36,00 l
<b>Consumo totale ogni 100 cicli</b>	43 kWh
<b>Durata del programma ciclo di lavaggio 'Eco 40-60'</b>	3:31
<b>Velocità di centrifuga</b>	1'400 rpm
<b>Livello di rumore fase di centrifuga</b>	74 dB(A) re 1 pW
<b>Classe di emissioni sonore</b>	B
<b>Volt</b>	230 V
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Elettricità</b>	10 A

<b>Potenza</b>	2'200 W
<b>Cavo di collegamento</b>	Sì; 2,10 m
<b>Peso</b>	kg Netto: 74,80, Lordo: 78
<b>Piedini regolabili</b>	Sì; 0 mm – 10 mm
<b>Apparecchio</b>	mm Altezza: 850 – 860, Larghezza: 595, Profondità: 572
<b>Imballaggio</b>	mm Altezza: 920, Larghezza: 636, Profondità: 661 inclusa
<b>EAN</b>	3838783002655

### Accessori

<b>LC11 BOX</b>	Detersivo per bucato colorato, 1000ml	69.90
<b>LW11 BOX</b>	Detersivo per bucato bianco 1000ml	69.90
<b>LF11 BOX</b>	addolcitore 1000ml	44.90

